

# FICHE TECHNIQUE

## FABRICATION DE NOS PALOX A FRUITS



### Les lames

- Nos palox sont fabriqués en pin avec des lames de 22 mm d'épaisseur,
- Rabotées 1 face avec moulures quart de rond sur 2 cotés,
- Lames de 140 x 22mm x longueur.

### Les carrelets

- Les carrelets d'angles sont en 80 x 80 mm avec moulures,
- Quart de rond de 20 mm sur l'angle intérieur de la caisse,
- Avec une entaille à mi-bois pour le boulonnage sur les chevrons de socles.



### Les chevrons

Les chevrons de socles sont de 100 mm x 45 mm au nombre de 3 ou 4 selon la demande avec 3 planches de semelles larges.



### Le boulonnage

Boulons pas de 10 avec écrous freins et 2 rondelles plates de diamètres 40 mm à chaque carrelet.



### Le clouage

Des lames avec cloueur pneumatique de pointes torsadées de 80 mm.



### Le marquage

Par brûlage ou encre au pochoir.

Les 3 lames de semelles sont chanfreinées sur 2 angles pour un meilleur passage du transpalette.

Les carrelets d'angles dépassent de 1 cm en haut de caisse pour un meilleur empilage sans risque de déclouage des lames, lors de la manipulation au chargement et déchargement.